



## SPOJKA PŘÍMÁ, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Série 1000

1010 6/4-1/8

Spojka otočná Push-on 6mm - G1/8




- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi

### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Procesní připojení	1/8 NPT
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	I
Typ závitu	Kuželový
Vnější průměr hadičky	6 mm
Vnitřní průměr hadičky	4 mm



	A	B	L	CH1	CH2
1010 6/4-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 6/4-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 8/6-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 8/6-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 10/6,5-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 10/8-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 12/8-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17
1010 12/10-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17

