



L-SPOJKA, VNITŘNÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Série 1000

1120 8/6-1/8

L-spojka Push-on 8mm - G1/8




- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál matice | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těsnění | NBR |
| Procesní připojení | G1/8 |
| Provozní teplota max. | 80 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Shoda s normami | PED, REACH, RoHS |
| Tvar těla | L |
| Typ závitu | Kuželový |
| Vnější průměr hadičky | 8 mm |
| Vnitřní průměr hadičky | 6 mm |



| | A | B | L1 | L2 | CH |
|---------------|-----|------|------|----|----|
| 1120 6/4-1/8 | 1/8 | 7,5 | 20,6 | 18 | 8 |
| 1120 6/4-1/4 | 1/4 | 11,0 | 21,2 | 21 | 9 |
| 1120 8/6-1/8 | 1/8 | 7,5 | 21,9 | 19 | 9 |
| 1120 8/6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 23,4 | 21 | 9 |
| 1120 10/8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 25,5 | 22 | 11 |
| 1120 10/8-3/8 | 3/8 | 11,5 | 25,5 | 25 | 16 |