



T-SPOJKA, VNĚJŠÍ ZÁVIT ZE STRANY, PUSH-ON

Série 1000

1220 6/4-1/8
T-spojka Push-on 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosaz
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	NBR
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tvar těla	T
Typ závitu	Kuželový
Vnější průměr hadičky	6 mm
Vnitřní průměr hadičky	4 mm



	A	B	L1	L2	CH
1220 6/4-1/8	1/8	7,5	36,7	20,6	8
1220 6/4-1/4	1/4	11,0	40,2	20,6	8
1220 8/6-1/8	1/8	7,5	38,0	21,9	9
1220 8/6-1/4	1/4	11,0	41,5	21,9	9
1220 10/8-1/8	1/8	7,5	41,5	25,5	11
1220 10/8-1/4	1/4	11,0	45,0	25,5	11
1220 10/8-3/8	3/8	11,5	45,5	25,5	11
1220 12/10-3/8	3/8	11,5	48,5	28,0	13
1220 15/12,5-1/2	1/2	14,0	57,5	32,5	16

