



REGULÁTOR PRŮTOKU, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PRO VENTILY

Série 50000

50910 3-M5

Regulátor prutoku 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál nastavovacího šroubu	Poniklovaná mosaz
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar těla	L
Typ závitů	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
80001 3-8M	80010 3-8M	M3	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-8M	80010 4-8M	M5	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-1/8	80010 4-1/8	1/8	5.5	21.0	26.5	14
80001 5-8M	80010 5-8M	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 5-1/8	80010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	26.5	14
80001 5-1/4	80010 5-1/4	1/4	7.0	24.0	29.5	17
80001 6-8M	80010 6-8M	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 6-1/8	80010 6-1/8	1/8	5.5	22.0	26.5	14
80001 6-1/4	80010 6-1/4	1/4	7.0	25.0	30.5	17
80001 8-1/8	80010 8-1/8	1/8	5.5	24.0	30.5	14
80001 8-1/4	80010 8-1/4	1/4	7.0	26.0	32.5	17
80001 8-3/8	80010 8-3/8	3/8	7.5	28.0	34.0	20
80001 10-1/4	80010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
80001 10-3/8	80010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	36.0	20
80001 12-3/8	80010 12-3/8	3/8	7.5	32.0	38.0	20
80001 12-1/2	80010 12-1/2	1/2	9.0	35.0	41.0	24
80001 14-1/2	80010 14-1/2	1/2	9.0	38.5	45.0	24

