



REGULÁTOR PRŮTOKU, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50920 3-M5

Regulátor průtoku 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál nastavovacího šroubu	Poniklovaná mosaz
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar těla	L
Typ závitů	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
SS001 3-MS	SS010 3-MS	M3	4.0	19.0	24.0	8
SS001 4-MS	SS010 4-MS	M5	4.0	19.0	24.0	8
SS001 4-1/8	SS010 4-1/8	1/8	5.5	21.0	26.5	14
SS001 5-MS	SS010 5-MS	M5	4.0	20.0	24.0	8
SS001 5-1/8	SS010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	26.5	14
SS001 5-1/4	SS010 5-1/4	1/4	7.0	24.0	29.5	17
SS001 6-MS	SS010 6-MS	M5	4.0	20.0	24.0	8
SS001 6-1/8	SS010 6-1/8	1/8	5.5	22.0	26.5	14
SS001 6-1/4	SS010 6-1/4	1/4	7.0	25.0	30.5	17
SS001 8-1/8	SS010 8-1/8	1/8	5.5	24.0	30.5	14
SS001 8-1/4	SS010 8-1/4	1/4	7.0	26.0	32.5	17
SS001 8-3/8	SS010 8-3/8	3/8	7.5	28.0	34.0	20
SS001 10-1/4	SS010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
SS001 10-3/8	SS010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	36.0	20
SS001 12-3/8	SS010 12-3/8	3/8	7.5	32.0	38.0	20
SS001 12-1/2	SS010 12-1/2	1/2	9.0	35.0	41.0	24
SS001 14-1/2	SS010 14-1/2	1/2	9.0	38.5	45.0	24

