



REGULÁTOR PRŮTOKU, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PRO VALCE

Série 50000

50905 3-M5

Regulátor prutoku 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál nastavovacího šroubu	Poniklovaná mosaz
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar těla	L
Typ závitů	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-6M3	50013 3-6M3	M5	4.8	19.0	33.0/37.2	8
50005 4-6M3	50013 4-6M3	M5	4.8	19.0	33.0/37.2	8
50005 4-1/2	50013 4-1/2	M6	5.2	21.0	41.0/46.5	14
50005 5-6M3	50013 5-6M3	M5	4.2	20.0	33.0/37.2	8
50005 5-1/8	50013 5-1/8	M6	5.3	21.0	41.0/46.5	14
50005 5-1/4	50013 5-1/4	M6	7.2	24.0	46.5/52.0	17
50005 6-6M3	50013 6-6M3	M5	4.2	20.0	33.0/37.2	8
50005 6-1/8	50013 6-1/8	M6	5.3	22.0	41.0/46.5	14
50005 6-1/4	50013 6-1/4	M6	7.2	25.0	46.5/52.0	17
50005 8-1/8	50013 8-1/8	M6	5.5	24.0	41.0/46.5	14
50005 8-1/4	50013 8-1/4	M6	7.2	26.0	46.5/52.0	17
50005 8-3/8	50013 8-3/8	M6	7.2	26.0	46.5/52.0	17
50005 10-1/4	50013 10-1/4	M6	7.2	26.0	46.5/52.0	17
50005 10-3/8	50013 10-3/8	M6	7.2	26.0	46.5/52.0	17
50005 12-3/8	50013 12-3/8	M6	7.2	32.0	56.0/62.0	20
50005 12-1/2	50013 12-1/2	M6	9.2	35.0	61.0/67.0	24
50005 14-1/2	50013 14-1/2	M6	9.2	35.0	61.0/67.0	24

