



## HADIČNÍK, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

3040 6-1/8

Hadičnick 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Kuželový
Vnitřní průměr hadičky	6 mm



	A	A1	B	C	L	CH
SK40 6-18	6	10	10,5	7,5	30,0	1,2
SK40 6-14	6	10	10,5	7,5	26,5	1,4
SK40 7-18	7	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 7-14	7	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 8-18	8	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 8-14	8	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 9-18	9	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 9-14	9	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 10-18	10	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 10-14	10	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 11-18	11	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 11-14	11	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 12-18	12	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 12-14	12	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 13-18	13	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 13-14	13	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 14-18	14	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 14-14	14	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 15-18	15	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 15-14	15	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 16-18	16	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 16-14	16	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 17-18	17	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 17-14	17	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 18-18	18	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 18-14	18	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 20-18	20	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 20-14	20	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 25-18	25	10	10,5	7,5	32,0	1,2
SK40 25-14	25	10	10,5	7,5	28,5	1,4
SK40 25-7	25	7	30	14,0	11,5	3,4