



HADIČNÍK, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

3050 6-1/8

Hadičnick 6mm - G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Paralelní
Vnitřní průměr hadičky	6 mm



	A	A1	B	C	L	CH
3050 6-1/8	6	1/8	19,5	8,5	30,0	14
3050 7-1/8	7	1/8	19,5	8,5	30,0	14
3050 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	32,5	17
3050 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	32,5	17
3050 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	32,5	17
3050 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	33,5	20
3050 10-3/8	10	3/8	19,5	11,5	33,5	20
3050 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	33,5	20
3050 12-1/2	12	1/2	19,5	14,5	37,5	24