POLOVODIČOVÉ RELÉ, 24 V DC / VÝSTUP 2 AAC, 230 V AC

763020.0220
Solid state realy LCIS 24V DC / 230V AC



- Výstup 20-264 VAC, 2AAC
- Šroubové nebo pružinové připojení
- Nízká stavební výška, 80 mm
- Šířka 6,2 mm

POPIS PRODUKTU

Polovodičové relé, 24 V DC / výstup 2 AAC, 230 V AC od výrobce LÜTZE. Reléové rozhraní slouží k bezpečnému propojení řídicích a výkonových obvodů. Hlavní parametry: Výstup 20-264 VAC, 2AAC; Šroubové nebo pružinové připojení; Nízká stavební výška, 80 mm.

SPECIFIKACE

Čekací doba	10 ms
Doba uvolnění	10
Hmotnost	30 g
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
Jmenovitý proud	2 A
Ovládací napětí DC max.	30 V
Ovládací napětí DC min.	11 V
Proud zátěže AC min. (mA)	5 mA
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²
Shoda s normami	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Spotřeba	9 mA
Teplota skladování do	80 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20
Výstupní napětí AC max.	264 V
Výstupní napětí AC min.	20 V



