Poptávka

POLOVODIČOVÉ RELÉ, VSTUP 110-230 V AC/DC / VÝSTUP 3A, 10-30VDC

763080.0350
Solid state realy 110-230VACDC / DC 3A



- Výstup 3A, 10-30VDC
- Šroubové nebo pružinové připojení
- Nízká stavební výška, 80 mm
- Šířka 6,2 mm

POPIS PRODUKTU

Polovodičové relé, vstup 110-230 V AC/DC / výstup 3A, 10-30VDC od výrobce LÜTZE. Reléové rozhraní slouží k bezpečnému propojení řídicích a výkonových obvodů. Hlavní parametry: Výstup 3A, 10-30VDC; Šroubové nebo pružinové připojení; Nízká stavební výška, 80 mm.

SPECIFIKACE

Čekací doba	10 ms
Hmotnost	30 g
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
Max. napětí AC	230 V
Min. napětí AC	110 V
Napětí zátěže DC max.	30 V
Napětí zátěže DC min.	10 V
Proud zátěže DC max.	3 A
Proud zátěže DC min.	1 mA
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²
Shoda s normami	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Teplota skladování do	80 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20
Zpoždění	10 ms







