Poptávka

POLOVODIČOVÉ RELÉ, IN 24 V DC / OUT 2 RESP. 5 A, 10-30 V DC

763020.0320
LCIS Solid state relay 24V DC / 2A



- Šířka 6,2 mm
- Šroubové připojení (pružina na vyžádání)
- Nízká stavební výška, 80 mm

POPIS PRODUKTU

Polovodičové relé, In 24 V DC / Out 2 resp. 5 A, 10-30 V DC od výrobce LÜTZE. Reléové rozhraní slouží k bezpečnému propojení řídicích a výkonových obvodů. Hlavní parametry: Šířka 6,2 mm; Šroubové připojení (pružina na vyžádání); Nízká stavební výška, 80 mm.

SPECIFIKACE

Čekací doba	0,3 ms
Frekvence zátěže max.	100 Hz
Hmotnost	30 g
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
Napětí odpadu	6 V
Napětí zátěže DC max.	30 V
Napětí zátěže DC min.	10 V
Ovládací napětí DC max.	30 V
Ovládací napětí DC min.	11 V
Proud zátěže DC max.	2 A
Proud zátěže DC min.	1 mA
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²

Shoda s normami	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20
Zpoždění	0,3 ms







