POLOVODIČOVÉ RELÉ, IN 24 V DC / OUT 5 A, 10-30 V DC

763020.0360
LCIS Solid state relay 24V DC / 5A



- Výstup 5 A, 10-30 VDC
- Šroubové nebo pružinové připojení
- Nízká stavební výška, 80 mm
- Manuální "vypnutí" s vypínačem nahoře
- Šířka 6,2 mm

POPIS PRODUKTU

Polovodičové relé, In 24 V DC / Out 5 A, 10-30 V DC od výrobce LÜTZE. Reléové rozhraní slouží k bezpečnému propojení řídicích a výkonových obvodů. Hlavní parametry: Výstup 5 A, 10-30 VDC; Šroubové nebo pružinové připojení; Nízká stavební výška, 80 mm.

SPECIFIKACE

Čekací doba	0,3 ms
Hmotnost	30 g
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
Napětí odpadu	6 V
Napětí zátěže DC max.	30 V
Napětí zátěže DC min.	10 V
Ovládací napětí DC max.	30 V
Ovládací napětí DC min.	11 V
Proud zátěže DC max.	5 A
Proud zátěže DC min.	5 mA
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²
Shoda s normami	CSA, DNV, GL, RoHS, UL

Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20
Zpoždění	0,3 ms







