Poptávka

JEDNOFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO STANDARDNÍ SIGNÁLY

750530.0000
Převodník 0-10V/0-10V,3-cestný



- Šířka 6,2 mm
- Izolace 2500V
- 3-cestné galvanické oddělení
- Provozní napětí 24 V AC/DC
- Schváleno DNV a GL

POPIS PRODUKTU

Jednofunkční převodník pro standardní signály od výrobce LÜTZE. Převodník slouží k převodu, úpravě nebo galvanickému oddělení průmyslových signálů. Hlavní parametry: Šířka 6,2 mm; Izolace 2500V; 3-cestné galvanické oddělení.

SPECIFIKACE

Doba odezvy	17 ms
Doba odezvy	6 ms
Hloubka	73 mm
Hmotnost	29 g
Izolační odpor vstup/výstup	2500 V
Linearita	0,05 % FSR
Napájecí napětí	24 V AC/DC
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm²
Průřez min.	0,25 mm²
Shoda s normami	CSA, DNV, UL
Šířka	6,2 mm
Spínací frekvence max	30 Hz @ 3 dB
Teplota skladování do	80 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Teplotní koeficient	<150 ppm/° K FSR
Třída krytí	IP20
Vstupní impedance, typická	330 kΩ
Výška	93 mm







