



## JEDNOFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO STANDARDNÍ SIGNÁLY

750530.0000

Převodník 0-10V/0-10V,3-cestný

- Šířka 6,2 mm
- Izolace 2500V
- 3-cestné galvanické oddělení
- Provozní napětí 24 V AC/DC
- Schváleno DNV a GL



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Doba odezvy	17 ms
Doba odezvy	6 ms
Hloubka	73 mm
Hmotnost	29 g
Izolační odpor vstup/výstup	2500 V
Linearita	0,05 % FSR
Napájecí napětí	24 V AC/DC
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Shoda s normami	CSA, DNV, UL
Šířka	6,2 mm
Spínací frekvence max	30 Hz @ 3 dB
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplotní koeficient	<150 ppm/° K FSR

<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Vstupní impedance, typická</b>	330 k $\Omega$
<b>Výška</b>	93 mm

