



FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR DC

Série S300-PR DC

S300-PR-5-M01OC

Fotoelektrické čidlo difuzní s potlačeným pozadím,
2,5m

- Napájecí napětí 10-30 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky nebo M12 konektor
- Provozní teplota -40 až +55 °C
- IP67



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doba odezvy	2 ms
Elektrické připojení	M12 4-pin konektor
Frekvence	250 Hz
Hmotnost	140 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PC
Materiál těla	Plast vyztužený skelnými vlákny (PBT)
Max. výstupní proud	0,1 A
Max. vzdálenost	2500 mm
Min. vzdálenost	400 mm
Napájecí napětí	10-30 V DC
Nastavení citlivosti	Ano
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Rozměr (mm)	25 x 100 x 70
Shoda s normami	CE, UL

Technologie fotobuňky

Difuzní s potlačeným pozadím

Teplota skladování do

70 °C

Teplota skladování od

-40 °C

Třída krytí

IP67

Typ světla

LED

Typ zdroje

IR LED

Výstup

NPN, PNP

