



USB NABÍJEČKY AUTRONIC

USB20-W/G



- Velice široký rozsah vstupních napětí
- Výstupní proud: 2 A na kanál
- Výstupní napětí: 5V DC

POPIS PRODUKTU

Autronic představuje novou generaci USB nabíječky určené pro železniční průmysl a aplikace v náročných podmínkách. DC/DC měnič byl navržen v kompaktním a snadno udržovatelném krytu. Integrované komunikační rozhraní zaručuje bezpečné nabíjení zařízení s nejvyšší účinností podle USB-BC 1.2, bez ohledu na značku telefonu.

Jako oblasti použití jsou určeny kabiny lokomotiv, vagony pro cestující, ale také mobilní prostředí. Produkt je také skvělý v kabině bagru nebo jiných nákladních vozidlech.

Místo USB rozhraní je možné výrobek dodat s konektorem Phoenix.

USB20-W/G je bezúdržbový, lze jej ale také snadno opravit. V případě poškození, například vandalismem, stačí povolit dva šrouby a vyměnit přední panel.

SPECIFIKACE

4526_Temperature range (°C)	-40...+85
Doba přidržení	10 ms
Přepět'ová ochrana	Ano
Rozsah vstupního napětí	14.4-154 V DC
Shoda s normami	EN45545-2, EN 50155, EN 50121-3-2, EN 61373
Třída krytí	IP20
Výstupní napětí	5 V DC
Výstupný proud	2 A