



SÍŤOVÁ ZÁSUVKA S NABÍJEČKOU USB

810029

ST-0029 250V 16A / 1 x USB-A / 1 x USB-C

- Zásuvka typu E a F
- Celkový proud na výstupu USB portů: 2,4 A
- Účinnost $\geq 86\%$



POPIS PRODUKTU

Síťová zásuvka typů E a F s přídatnými USB výstupy pro snadné a rychlé nabíjení mobilních a jiných zařízení v dopravních prostředcích. USB výstupy jsou možné v provedení USB A či USB C. Kryty těchto síťových zásuvek jsou dostupné jak v bílé tak i černé barvě.

SPECIFIKACE

4526_Temperature range (°C)	-25...+55
Durability (plugging cycles)	5000
Hmotnost	0.095 kg
Montáž	8 możliwych punktów do montażu śrubowego lub uchwytoowego (uwzględnione w dostawie)
Napájecí napětí	220-250 V AC, 50 Hz
Nominální proud	16 A
Operating voltage	250 V AC
Proud - nastavení max.	0,5 A
Rozměry	71x71x44 mm
Shoda s normami	DIN 49440-1:2006-1, EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50155:2017-10, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09, IEC 62368-1:2018
Třída krytí	IP20
Typ připojení	Pružinová svorka
Výstupní napětí	4.75 - 5.25 V DC
Výstupný proud	0.01 - 3 A

