



DIN LIŠTY

Řada TS

16460012

TS15F DIN lišta 15x5,5 (2m)



- Plná certifikace EN 60715
- Špičková antikorozní ochrana
- Extrémní rozměrová přesnost
- Široká škála perforací
- Vysoká mechanická nosnost



POPIS PRODUKTU

Každý moderní elektrický rozvaděč vyžaduje perfektní uspořádání ovládacích prvků. Naše **DIN lišty** poskytují nekompromisní stabilitu pro jističe, stykače a svorkovnice vašeho tepelného čerpadla. Díky preciznímu zpracování z elektrolyticky zinkované oceli nebo hliníku získáte podklad, který odolá vibracím i mechanickému namáhání po celou dobu životnosti zařízení.

Proč zvolit řadu TS 15 / 32 / 35 / 75:

- **Široká variabilita rozměrů:** Od kompaktních **DIN lišt** TS 15 až po robustní profily TS 75 pro náročné průmyslové aplikace.
- **Certifikovaná shoda:** Veškeré profily jsou vyráběny v přísném souladu s evropskou normou **EN 60715**.
- **Povrchová ochrana:** Špičková galvanická zinková passivace zajišťuje vysokou odolnost proti korozi ve vlhkém prostředí.
- **Flexibilita materiálu:** Možnost volby mezi ocelí, lehkým hliníkem, mědí či nerezovým provedením (INOX).

Klíčové technické přednosti

- **Materiálové provedení:** Ocel (zinkovaná/Sendzimír), Hliník, Měď, Nerezová ocel (INOX).
- **Typy profilů:** Symetrické i asymetrické tvary pro různé typy montážních úchytů.
- **Perforace:** Dostupné v plném provedení i s otvory pro snadné uchycení (např. varianty F5, F6).
- **Standardní délky:** Dodáváno v délkách 1 m, 2 m a 3 m pro efektivní využití materiálu.

SPECIFIKACE

Materiál	Pozinkovaná ocel
Výška	5,5 mm

