



## DIN LIŠTY

Řada TS

TS15

DIN lišta 15x5,5x1 mm, 2 m



- Plná certifikace EN 60715
- Špičková antikorozi ochrana
- Extrémní rozměrová přesnost
- Široká škála perforací
- Vysoká mechanická nosnost

### POPIS PRODUKTU

Každý moderní elektriciř rozvaděč vyžaduje perfektní uspořádání ovládacích prvků. Naše **DIN lišty** poskytují nekompromisní stabilitu pro jističe, stykače a svorkovnice vašeho tepelného čerpadla. Díky preciznímu zpracování z elektrolyticky zinkované oceli nebo hliníku získáte podklad, který odolá vibracím i mechanickému namáhání po celou dobu životnosti zařízení.

#### Proč zvolit řadu TS 15 / 32 / 35 / 75:

- **Široká variabilita rozměrů:** Od kompaktních **DIN lišt** TS 15 až po robustní profily TS 75 pro náročné průmyslové aplikace.
- **Certifikovaná shoda:** Veškeré profily jsou vyráběny v přísném souladu s evropskou normou **EN 60715**.
- **Povrchová ochrana:** Špičková galvanická zinková passivace zajišťuje vysokou odolnost proti korozi ve vlhkém prostředí.
- **Flexibilita materiálu:** Možnost volby mezi ocelí , lehkým hliníkem , mědí či nerezovým provedením (INOX).

#### Klíčové technické přednosti

- **Materiálové provedení:** Ocel (zinkovaná/Sendzimir) , Hliník , Měď , Nerezová ocel (INOX).
- **Typy profilů:** Symetrické i asymetrické tvary pro různé typy montážních úchytů.
- **Perforace:** Dostupné v plném provedení i s otvory pro snadné uchycení (např. varianty F5, F6).
- **Standardní délky:** Dodáváno v délkách 1 m, 2 m a 3 m pro efektivní využití materiálu.

## SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Balení	100 m
Hmotnost	0,14 kg/m
Materiál	Pozinkovaná ocel
Rozměry	15x5,5
Výška	5,5 mm

