



SQ57 TNi

Integrovaný pohon TNi BLDC

80149506-5004
24V DC motor s převodovkou, 2,0 A, P52, 6,75: 1, 311
ot./min., TNi20

- Dlouhá životnost a nízká hlučnost
- Volitelně planetová nebo šneková převodovka
- Vysoký rozběhový moment



POPIS PRODUKTU

Crouzet BLDC je k dispozici s externím i vestavěným ovládáním. Lze snadno propojit s mini PLC Crouzet Millenium. Tento bezkomutátorový motor s vestavěným pohonom TNi21 je vytvořen pro jednodušší aplikace, kde chcete mít možnost regulovat otáčky a točivý moment.

Pokud chcete více možností, volíte varianty s vestavěným pohonom SMi21, kromě možnosti regulace otáček a točivého momentu zde můžete regulovat i polohu.

Programování se provádí jednoduše pomocí vlastního softwaru, připojení k PC přes mini-usb, nebo načtení USB paměti a přenos přímo do motoru.

SPECIFIKACE

Integrované ovládání	TNi20
Nominálné otáčky	311 rpm
Nominální proud	2 A
Nominálny točivý moment	1,01
Průměr hřídele	12 mm
Supply voltage options	24 V DC
Točivý moment max.	4
Třída krytí	IP65
Životnost	20000h