



FS10

FS10-SR10F1-1C00W

- Rozlišení: 1 megapixel
- Velikost pixelu: 3,0 µm
- Snímková frekvence: Až 60 snímků za sekundu
- Integrované ostření a osvětlení
- Krytí IP: IP65 a IP67



POPIS PRODUKTU

Průmyslový skener Zebra FS10 je kompaktní zařízení navržené pro spolehlivé snímání čárových kódů v moderních výrobních a doručovacích procesech. Díky jednoduchému plug-and-play připojení přes USB a výkonné softwarové platformě Zebra Aurora je jeho nastavení a zprovoznění mimořádně rychlé a intuitivní. Skener se vyznačuje schopností automaticky zachytit i obtížně čitelné kódy a jeho funkčnost lze snadno rozšířit pomocí softwarových licencí pro podporu nových typů kódů nebo rychlejší sběr dat.

Klíčové body:

- Průmyslový skener Zebra FS10 zajišťuje základní skenování čárových kódů pro výrobní a doručovací požadavky.
- Jeho kompaktní design umožňuje instalaci a vysoce kvalitní skenování téměř kdekoli.
- Díky plug-and-play připojení přes USB je zařízení zprovozněno během několika sekund.
- Exkluzivní funkce od společnosti Zebra zaručují spolehlivé zachycení dat na první pokus.
- Výkonná softwarová platforma Zebra Aurora usnadňuje nastavení, nasazení a provoz skeneru.
- Pomocí softwarové licence lze snadno přidat podporu pro nové symboliky čárových kódů.
- Softwarový upgrade umožňuje také zrychlit sběr dat podle rostoucích potřeb.
- Skener automaticky snímá i náročné kódy na různých dílech a baleních v rámci sledování (track-and-trace).

SPECIFIKACE

Focus	Liquid lens
Interface out	USB
Lighting	Červená, Bílá
Size	25.4 x 51.0 x 43.0
Software performance	Fast 2D Barcode Decoder
Type of scanner	Fixed Scanner

Decode Ranges (Typical Working Ranges)³**FS10-SR—35° FOV Lens**

Symbology/ Resolution	Near	Far
5 mil Code 128	2 in./5.08 cm	10 in./25.4 cm
10 mil Code 128	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil Code 128	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm
20 mil Code 128	2 in./5.08 cm	24 in./61.0 cm
5 mil DataMatrix	2.5 in./6.35 cm	7.7 in./19.56 cm
10 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm

Decode Ranges (Typical Working Ranges)³**FS10-SR—35° FOV Lens**

Symbology/ Resolution	Near	Far
5 mil Code 128	2 in./5.08 cm	10 in./25.4 cm
10 mil Code 128	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil Code 128	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm
20 mil Code 128	2 in./5.08 cm	24 in./61.0 cm
5 mil DataMatrix	2.5 in./6.35 cm	7.7 in./19.56 cm
10 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	15 in./38.1 cm
15 mil DataMatrix	2 in./5.08 cm	20 in./50.8 cm