



PNEUMATICKÉ VÁLCE G454

Série G454

G454A33K0200A00

Pneumatický válec Ø32, 200 mm, PUR

- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno nebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Jádro a pevné jádro	POM
Materiál čela	Slitina
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Matice pístnice	Nerez ocel
Pístnice	Nerez ocel 316L
Pracovní tlak max.	10 bar
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	32 mm
Těsnění pístu	PUR
Těsnění tlumení	PUR
Vnitřní píst	POM
Zdvih	200 mm



ROD TYPE



TYPE CYCL

2
 rope flats

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

(3) Thread connections U have standard thread
(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(5) Weight to be added per additional mm length.



ROD TYPE



TYPE CYCL

2
ross flato

1

(3) Thread connections G have standard thread
(4) Cylinder weight at 0 mm stroke
(5) Weight to be added per additional mm length