



## PNEUMATICKÉ VÁLCE G454

Série G454

G454A43K0200A00

Pneumatický válec Ø40, 200 mm, PUR

- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno nebo dvojčinné




### POPIS PRODUKTU


### SPECIFIKACE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Jádro a pevné jádro   | POM              |
| Materiál čela         | Slitina          |
| Materiál těla         | Eloxovaný hliník |
| Matice pístnice       | Nerez ocel       |
| Pístnice              | Nerez ocel 316L  |
| Pracovní tlak max.    | 10 bar           |
| Provozní teplota max. | 70 °C            |
| Provozní teplota min. | -20 °C           |
| Průměr pístu          | 40 mm            |
| Těsnění pístu         | PUR              |
| Těsnění tlumení       | PUR              |
| Vnitřní píst          | POM              |
| Zdvih                 | 200 mm           |

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)



Configurator : CAD Files




① Stroke  
② Stroke x 2  
\* Width across flange


| Q   | A  | OB#11 | BG | E   | OE (G) | OKK      | KV | KW | L2 | L8  | M  | OMM | N    | PL  | ORT | SW   | TG | VA | VO | WH | ZJ  | ZM  | Weight (lb) |
|-----|----|-------|----|-----|--------|----------|----|----|----|-----|----|-----|------|-----|-----|------|----|----|----|----|-----|-----|-------------|
| 32  | 22 | 30    | 16 | 48  | G1/8   | M10x1.25 | 18 | 5  | 17 | 94  | 12 | 142 | 14   | MM  | 10  | 32.5 | mm | 4  | 4  | 26 | 120 | 146 | 0.0029      |
| 40  | 24 | 35    | 16 | 54  | G1/8   | M12x1.25 | 19 | 6  | 19 | 105 | 14 | 159 | 16   | MM  | 13  | 38   | mm | 4  | 4  | 20 | 135 | 165 | 0.0037      |
| 50  | 32 | 40    | 16 | 66  | G1/4   | M16x1.5  | 24 | 8  | 24 | 106 | 20 | 175 | 18.5 | MM  | 17  | 46.5 | mm | 4  | 4  | 27 | 158 | 180 | 0.0053      |
| 63  | 52 | 45    | 16 | 78  | G3/8   | M20x1.5  | 24 | 8  | 24 | 121 | 20 | 190 | 19   | MM  | 17  | 56.5 | mm | 4  | 4  | 27 | 158 | 195 | 0.0057      |
| 80  | 63 | 55    | 17 | 86  | G1/2   | M20x1.5  | 30 | 10 | 33 | 128 | 25 | 214 | 16.5 | M10 | 22  | 72   | mm | 4  | 4  | 46 | 174 | 220 | 0.0086      |
| 100 | 80 | 65    | 17 | 115 | G1/2   | M20x1.5  | 30 | 10 | 35 | 138 | 25 | 229 | 19.5 | M10 | 22  | 89   | mm | 4  | 4  | 51 | 189 | 240 | 0.0096      |

(1) Thread components G have standard thread according to ISO 16035.  
(2) Cylinder weight at 0 mm stroke.  
(3) Weight to be added per additional mm length.

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)



Configurator : CAD Files



① Stroke  
② Stroke x 2  
\* Width across flange

| Q   | A  | OB | E  | OE  | OK   | KV       | KW | L2 | L8 | M   | OM | N  | PL  | ORT  | SW  | TG | VA   | VO | WN | ZJ | ZM  | weight<br>(g) |        |
|-----|----|----|----|-----|------|----------|----|----|----|-----|----|----|-----|------|-----|----|------|----|----|----|-----|---------------|--------|
| 32  | 22 | 30 | 16 | 48  | G1/8 | M10x1.25 | 18 | 5  | 17 | 94  | 48 | 12 | 142 | 14   | MM  | 10 | 32.5 | mm | 4  | 26 | 120 | 146           | 0.0029 |
| 40  | 24 | 35 | 16 | 54  | G1/8 | M12x1.25 | 19 | 6  | 19 | 105 | 54 | 16 | 159 | 16   | MM  | 13 | 38   | mm | 4  | 20 | 135 | 165           | 0.0037 |
| 50  | 32 | 40 | 16 | 66  | G1/4 | M16x1.5  | 24 | 8  | 24 | 106 | 69 | 20 | 175 | 18.5 | MM  | 17 | 46.5 | mm | 4  | 27 | 143 | 180           | 0.0053 |
| 63  | 52 | 45 | 16 | 78  | G3/8 | M20x1.5  | 24 | 8  | 24 | 121 | 69 | 20 | 190 | 19   | MM  | 17 | 56.5 | mm | 4  | 27 | 158 | 195           | 0.0057 |
| 80  | 63 | 55 | 17 | 86  | G1/2 | M20x1.5  | 30 | 10 | 33 | 128 | 86 | 25 | 214 | 16.5 | M10 | 22 | 72   | mm | 4  | 46 | 174 | 220           | 0.0086 |
| 100 | 80 | 65 | 17 | 115 | G1/2 | M20x1.5  | 30 | 10 | 35 | 138 | 91 | 25 | 229 | 19.5 | M10 | 22 | 89   | mm | 4  | 51 | 189 | 240           | 0.0107 |

(1) Thread components G have standard thread according to ISO 16035.  
(2) Cylinder weight at 0 mm stroke.  
(3) Weight to be added per additional mm length.