



VZORKOVACÍ VENTILY

Série PEX/PEAX

PEX

Vzorkovací ventil PEX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN6/8 do DN16/18
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Různé typy připojení



POPIS PRODUKTU


Vzorkovací ventily série PEX/PEAX

Jednoduché a bezpečné řešení pro odběr vzorků s EHEDG certifikací.

- Sterilizace plamenem, párou
- Membrána s certifikátem FDA
- Žádné riziko poškození membrány
- Snadná a rychlá výměna operátora
- Okamžitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE


Certifikace	EHEDG
Materiál membrány	EPDM, FKM
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Pracovní tlak max.	10 bar
Připojení	DN6/8 až DN16/18
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C



PEX manual



PEX automatic



PEX manual



PEX automatic

Tube ϕB	ϕA	ϕB	C	ϕD	E	F	ϕG	H	ϕI Standard clamp	ϕJ	ϕK	M	N	Weight in Kg	
														PEX	PEAX
DN 1/8"	$\phi 4.5$	$\phi 28$	60	$\phi 26$	5	75	$\phi 33$	115	$\phi 50.4$	$\phi 5.9$	$\phi 7$	12	0.2	0.5	
DN 1/4"	$\phi 6$	$\phi 36$	65	$\phi 30$	7	90	$\phi 39$	140	$\phi 55.4$	$\phi 7.9$	$\phi 11$	12	0.3	0.65	
DN 1/2"	$\phi 15$	$\phi 52$	85	$\phi 39$	7	102	$\phi 55$	160	$\phi 50.4$	$\phi 16.9$	$\phi 18$	12	0.75	1.5	

Tube ϕB	ϕA	ϕB	C	ϕD	E	F	ϕG	H	ϕI Standard clamp	ϕJ	ϕK	M	N	Weight in Kg	
														PEX	PEAX
DN 1/8"	$\phi 4.5$	$\phi 28$	60	$\phi 26$	5	75	$\phi 33$	115	$\phi 50.4$	$\phi 5.9$	$\phi 7$	12	0.2	0.5	
DN 1/4"	$\phi 6$	$\phi 36$	65	$\phi 30$	7	90	$\phi 39$	140	$\phi 55.4$	$\phi 7.9$	$\phi 11$	12	0.3	0.65	
DN 1/2"	$\phi 15$	$\phi 52$	85	$\phi 39$	7	102	$\phi 55$	160	$\phi 50.4$	$\phi 16.9$	$\phi 18$	12	0.75	1.5	