



KLAPKOVÉ VENTILY

Série DPX/DPAX

DPAX

Klapkový ventil DPAX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 14 bar
- Od DN25 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Klapkové ventily série DPX/DPAX





Klapkové ventily jsou přímé uzavírací směrové ventily s velkou otevírací plochou a nízkým průtočným odporem. Jsou ideální pro použití pro kapaliny o nízké až střední viskozitě.

Modulární konstrukce umožňuje splnit širokou řadu požadavků v pracovních procesech. Klapky lze doplnit uzamykatelnou pákou pro ruční ovládání nebo pohonem. Výhodou je nízká cena i při velkých rozměrech.

- Rychlá montáž a demontáž
- Využití pro různé aplikace
- Spolehlivá a ekonomická technologie
- Nízká ztráta tlaku a průtok bez retence
- Snadné nastavení ovládacího zařízení
- Okažitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	EPDM, FKM
Pilotní tlak max.	8 bar
Pilotní tlak min.	5,5 bar
Pracovní tlak max.	14 bar
Připojení	DN25 až DN150
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Typ připojení	SMS, DIN, US



Tube ID	UC	D	E	F	CG	CH	I	J	K	L	M	Dimensions (mm)										Z	Weight in kg	
DM 11.0/15	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.8				
DM 12.0/21	79	50	21	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 13.0/26	79	50	26	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 14.0/31	89	50	31	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.8				
DM 16.0/36.5	104	50	36.5	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	83	291	421	75	1.7	4.9				
DM 17.0/41	119	50	41	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	81	300	431	75	2	5.2				
DM 19.0/49	149	50	49	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9				
DM 20.0/54	79	50	54	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.8				
DM 21.0/59	79	50	59	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 22.0/64	79	50	64	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 23.0/69	89	50	69	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.8				
DM 24.0/74	119	50	74	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	120	81	300	431	75	2	5.3				
DM 25.0/79	139	50	79	25	89	104	137	80	246	53	322	30	185	125	82	305	436	89	2.1	5.2				
DM 26.0/84	149	50	84	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9				
DM 27.0/89	179	50	89	29	114	140	174	110	290	53	383	35	200	158	117	437	492	89	4.4	10.3				
DM 28.0/94	204	50	94	29	114	140	174	119	312	53	395	35	200	160	120	439	502	89	5.8	12.7				
DM 29.0/99	79	50	99	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 30.0/104	79	50	104	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 31.0/109	89	50	109	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.8				
DM 32.0/114	119	50	114	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	120	81	300	431	75	1.7	4.9				
DM 33.0/119	139	50	119	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	81	300	431	75	2	5.2				
DM 34.0/124	149	50	124	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9				

Tube ID	UC	D	E	F	CG	CH	I	J	K	L	M	Dimensions (mm)										Z	Weight in kg	
DM 11.0/15	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.8				
DM 12.0/21	79	50	21	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 13.0/26	79	50	26	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 14.0/31	89	50	31	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.8				
DM 16.0/36.5	104	50	36.5	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	83	291	421	75	1.7	4.9				
DM 17.0/41	119	50	41	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	81	300	431	75	2	5.2				
DM 19.0/49	149	50	49	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9				
DM 20.0/54	79	50	54	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.8				
DM 21.0/59	79	50	59	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 22.0/64	79	50	64	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 23.0/69	89	50	69	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.8				
DM 24.0/74	119	50	74	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	120	81	300	431	75	2	5.3				
DM 25.0/79	139	50	79	25	89	104	137	80	246	53	322	30	185	125	82	305	436	89	2.1	5.2				
DM 26.0/84	149	50	84	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9				
DM 27.0/89	179	50	89	29	114	140	174	110	290	53	383	35	200	158	117	437	492	89	4.4	10.3				
DM 28.0/94	204	50	94	29	114	140	174	119	312	53	395	35	200	160	120	439	502	89	5.8	12.7				
DM 29.0/99	79	50	99	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 30.0/104	79	50	104	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.5				
DM 31.0/109	89	50	109	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.8				
DM 32.0/114	119	50	114	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	120	81	300	431	75	1.7	4.9				
DM 33.0/119	139	50	119	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	81	300	431	75	2	5.2				
DM 34.0/124	149	50	124	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9				