



PŘEPÍNAČÍ / UZAVÍRACÍ VENTILY

Série NEOS/DCX

DCX4

Prepínací / Uzavírací ventil DCX4

- Teplota -5°C až 140°C
- Tlak max. 8 bar
- Od DN15 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Přepínací / Uzavírací ventily série NEOS/DCX

Jednoduché těsnící přepínací ventily umožňují svými různými konfiguracemi funkce odříznutí, odbočení a orientace. Společnost Definox navrhla řadu verzí, které splňují očekávání trhu a jsou v souladu s požadavky moderních procesů.

- Standardně vybaveno plovoucím těsněním PFA
- Snadná modifikace funkce NO-NC-DA
- Odolnost vůči chemikáliím a vysokým teplotám
- Clamp spojení pro snadnější údržbu
- Řada konfigurací: X-T-L-L/L-T/L

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	EPDM, FKM, PFA
Pilotní tlak max.	8 bar
Pilotní tlak min.	5,5 bar
Pracovní tlak max.	8 bar
Připojení	DN25 až DN150
Provozní teplota max.	140 °C
Provozní teplota min.	-5 °C
Shoda s normami	3-A
Typ připojení	SMS, DIN, US

