MIXPROOF VENTILY

Série VEOX/VDCI

VEOX
Mixproof ventil VEOX



- Teplota -5°C až 130°C
- Tlak max. 13 bar
- Od DN25 do DN125
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US

POPIS PRODUKTU

Mixproof ventily série VEOX/VDCI

Mixproof ventily jsou aseptické dvou sedlové ventily s membránou z různého materiálu (PTFE, FKM, PEEK). Jsou speciálně navržené pro aplikace s nejvyššími hygienickými nároky. Konstrukce membrány zabraňuje hromadění zbytků produktů a umožňuje dokonalou sterilizaci.
Produkt od sebe oddělují dvě těsnění a bariérová komora, aby se zabránilo kontaktu produktů a byla zajištěna okamžitá indikace v případě průsaku jednoho z těsnění.

- Zkrácená doba montáže a demontáže
- Odolnost proti mechanickému a tepelnému poškození
- Odolnost vůči tlakovým rázům
- Indikátor netěsnosti
- Modulární konstrukce
- Okamžitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	EPDM, FKM, PFA, PEEK, PTFE
Pilotní tlak max.	7 bar
Pilotní tlak min.	5 bar
Pracovní tlak max.	13 bar
Připojení	DN25 až DN125
Provozní teplota max.	130 °C
Provozní teplota min.	-5 °C
Shoda s normami	3-A, EHEDG

Typ připojení	SMS, DIN, US



