



POLOVODIČOVÁ RELÉ 12A

Série Cooltech

GNR10DCZ
SSR 10A 4-32VDC/48-660VAC, DIN, 0

- Integrovaný chladič
- Ochrana před přepětím
- Montáž na panel nebo DIN lištu
- Varianta "stykač" nebo "relé"



POPIS PRODUKTU

Nová, značně vylepšená řada polovodičových relé, využívajících bezepoxydovou technologii. Vyšší životnost a odolnost při práci ve vysokých teplotách, zejména díky zlepšení odvádění tepla z výkonového členu do chladiče (DBC). Ideální pro aplikace, kde je požadováno časté spínání nebo kde je vyžadován bezhluchý provoz. Velmi lehká instalace a montáž díky dvěma variantám rozmístění vývodů „relé“ nebo „stykač“.

SPECIFIKACE

2421_Peak current (A)	190
Doba odezvy	10 ms
Doba odpadu reléového kontaktu	10 ms
Hloubka	120,8 mm
Hmotnost	225 g
I2t	182 A ² s
Izolační odpor vstup/výstup	2500 V
Napětí odpadu	1 V
Output current	10 A
Ovládací napětí	4-32V dc
Počet pólů	1
Pokles napětí na polovodiči při I _{max} .	1,5 V
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C

