



POLOVODIČOVÁ RELÉ 10-30A

Série Cooltech

GNR35AHZ

SSR 35A 180-280VAC/48-660VAC, DIN, 0

- Integrovaný chladič
- Ochrana před přepětím (TVS)
- Montáž na panel nebo DIN lištu
- Variant "stykač" nebo "relé"



POPIS PRODUKTU

Nová, značně vylepšená řada polovodičových relé, využívajících bezepoxydovou technologii. Vyšší životnost a odolnost při práci ve vysokých teplotách, zejména díky zlepšení odvádění tepla z výkonového členu do chladiče (DBC). Ideální pro aplikace, kde je požadováno časté spínání nebo kde je vyžadován bezhlučný provoz. Velmi lehká instalace a montáž díky dvěma variantám rozmístění vývodů „relé“ nebo „stykač“.

SPECIFIKACE

Doba odezvy	30 ms
Doba odpadu reléového kontaktu	20 ms
Hloubka	120,7 mm
Hmotnost	400 g
I _{2t}	2230 A ² s
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
Leakage Current At V Max, T = 25 ° C Max	1 mA
Napětí odpadu	10 V
Output current	35 A
Ovládací napětí	180-260V ac
Peak current	130
Počet pólů	1
Pokles napětí na polovodiči při I _{max} .	1,35 V

