



POLOVODIČOVÁ RELÉ 10-30A

Série Cooltech

GNR45DCR

SSR 45A 4-32VDC/48-660VAC, DIN, Ins

- Integrovaný chladič
- Ochrana před přepětím (TVS)
- Montáž na panel nebo DIN lištu
- Variant "stykač" nebo "relé"



POPIS PRODUKTU

Nová, značně vylepšená řada polovodičových relé, využívajících bezepoxydovou technologii. Vyšší životnost a odolnost při práci ve vysokých teplotách, zejména díky zlepšení odvádění tepla z výkonového členu do chladiče (DBC). Ideální pro aplikace, kde je požadováno časté spínání nebo kde je vyžadován bezhlučný provoz. Velmi lehká instalace a montáž díky dvěma variantám rozmístění vývodů „relé“ nebo „stykač“.

SPECIFIKACE

Doba odezvy	10 ms
Doba odpadu reléového kontaktu	10 ms
Hloubka	120,7 mm
Hmotnost	400 g
I _{2t}	2562 A ² s
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
Leakage Current At V Max, T = 25 ° C Max	1 mA
Napětí odpadu	1 V
Output current	45 A
Ovládací napětí	4-32V dc
Peak current	150
Počet pólů	1
Pokles napětí na polovodiči při I _{max} .	1,35 V

