



POLOVODIČOVÁ RELÉ 10-30A

Série GN DC

84134870

SSR GN DC 30A 4-32VDC/50VDC, IP00, FET

Sensata
Technologies

Crydom

- Spínaný proud 10 - 30 A
- Spínané napětí do 200 Vss
- LED indikace
- Integrovaná ochrana proti přechodovým dějům
- Krytí IP20



POPIS PRODUKTU

Polovodičová relé série GN DC jsou určena pro spínání velkých proudů stejnosměrných zátěží s nutností použití externího chladiče. **Pozor!** Tyto relé vyžadují důkladné zvážení instalace s ohledem na použití správného chladiče pro dané provozní podmínky (provozní teplotu).

- Ochrana proti přechodovým dějům na vstupu i výstupu
- LED indikace aktivního stavu
- Připojení pomocí šroubovacích třmenů
- Krytí proti doteku prstem IP20

Chladiče jsou obvykle nezbytné pro proudy vyšší než 4-5A . Při použití chladiče je nutné zlepšit přenos tepla z relé pomocí teplovodné fólie. Správný chladič se volí dle tepelných charakteristik, kde je zohledněna teplota okolí a velikost zátěže. Je nutné vzít na vědomí, že polovodičové relé produkuje mnohem více tepla než stykač, a proto je nutné brát v úvahu i přírůstek teploty v rozvaděči který relé v provozu způsobí.

SPECIFIKACE

Doba odezvy	75 μ s
Doba odpadu reléového kontaktu	0,05 ms
Hmotnost	114 g
Izolační odpor vstup/výstup	4000 V
LED indikace	Ano
Min. proud zátěže	0,1 mA
Napětí odpadu	1 V
Ovládací napětí	4-32 VDC

Peak current	72
Počet fází	1
Proud zátěže DC max.	30 A
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	CE, EMC, TÜV, UL
Šířka	45 mm
Spotřeba max.	15 mA
Teplota skladování do	100 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP20
Typ proudu zátěže	DC
Výstupní napětí	1-50 VDC

