



POLOVODIČOVÁ RELÉ, 10-75 A AC

84137120N

Polovodičové relé 50A, 660 VAC

- Zátěžové napětí až 660 VAC
- Spínání při napětí v 0 (okamžité na vyžádání)
- LED indikace
- Integrovaná přepětová ochrana
- Odnímatelný kryt




POPIS PRODUKTU

Klasická řada polovodičových relé GN pro montáž na chladič. Dodávají se s odnímatelnou krytkou pro domácí mazlíčky. Velkou výhodou je také integrovaná přepětová ochrana.

SPECIFIKACE

1 Second surge current	230 A
Ambient storage temperature	-40 ... +100°C
Chladič pro max. proud při 40 °C	0,84 °C/W
Dielectric strength input to output (50/60Hz)	4000 V rms
Druh montáže	Montáž na panel
Hloubka	29,1 mm
Hmotnost	80 g
Input current min	10 mA
LED input status indicator	Zelená
Materiál obalu	UL94 V-0
Materiál základny	Hliník
Maximum 1/2 Cycle I ₂ t for fusing (A2 sec)	2450/2800
Maximum Load Current	50 A rms
Maximum off-state leakage current	1 mA rms

GN



For the random (instantaneous) models, external overvoltage protection is recommended: TVS Diode

1 Load