



## VAKUOVÉ PŘÍSAVKY C

### Série C

CFC125M3/8G

Vakuová přísavka plochá, Ø125 mm, G3/8 vnější, Nitril


- Ø 35 až 125 mm
- nitril
- protiskluzové



#### POPIS PRODUKTU

#### SPECIFIKACE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Barva            | Černá                 |
| Hmotnost         | 124 g                 |
| Materiál         | NBR                   |
| Objem            | 119,7 cm <sup>3</sup> |
| Průměr           | 127 mm                |
| Teplota okolí do | 80 °C                 |
| Vrtání           | 6,3 mm                |
| Výška            | 44 mm                 |
| Zdvih            | 14 mm                 |



| Model         | Ø (at rest)<br>mm | Ø (gripping)<br>mm | H1<br>mm | D<br>mm |
|---------------|-------------------|--------------------|----------|---------|
| <b>CFC35</b>  | 37                | 38,5               | 25       | 10      |
| <b>CFC50</b>  | 57                | 54                 | 30       | 10      |
| <b>CFC75</b>  | 76                | 80                 | 33       | 10      |
| <b>CFC100</b> | 101               | 105,7              | 38       | 10      |
| <b>CFC125</b> | 127               | 132                | 44       | 10      |