



SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020 3-M5

Spojka přímá 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
00020 3-MS	00020N 3-MS	MS	8	8	18.2	8	2
00020 4-MS	00020N 4-MS	MS	8	8	21.2	10	2
00020 6-1/8	00020N 6-1/8	1/8	8	11	20.2	10	3
00020 6-1/4	00020N 6-1/4	1/4	8	16	19.2	16	3
00020 6-MS	00020N 6-MS	MS	8	10	24.2	12	2
00020 6-1/8	00020N 6-1/8	1/8	8	11	23.2	12	8
00020 6-1/4	00020N 6-1/4	1/4	8	16	22.2	12	8
00020 6-3/8	00020N 6-3/8	3/8	8	20	25.2	12	8
00020 6-1/2	00020N 6-1/2	1/2	10	25	27.2	12	8
00020 6-MS(2x1.5)	00020N 6-MS(2x1.5)	MS(2x1.5)	8	10	22.2	12	8
00020 6-1/8	00020N 6-1/8	1/8	8	11	25.2	14	8
00020 6-1/4	00020N 6-1/4	1/4	8	16	23.2	14	8
00020 6-3/8	00020N 6-3/8	3/8	8	20	24.2	14	8
00020 6-MS(1.5)	00020N 6-MS(1.5)	MS(1.5)	8	10	27.2	14	8
00020 6-1/2	00020N 6-1/2	1/2	10	25	26.2	14	8
00020 10-1/4	00020N 10-1/4	1/4	8	16	30.2	17	8
00020 10-3/8	00020N 10-3/8	3/8	8	20	27.2	17	8
00020 10-1/2	00020N 10-1/2	1/2	10	25	27.2	17	8
00020 12-1/4	00020N 12-1/4	1/4	8	16	34.2	20	8
00020 12-3/8	00020N 12-3/8	3/8	8	20	34.2	20	8
00020 12-1/2	00020N 12-1/2	1/2	10	25	31.2	22	10
00020 14-3/8	00020N 14-3/8	3/8	8	20	35.2	21	10
00020 14-1/2	00020N 14-1/2	1/2	10	25	32.2	22	10