



PANELOVÉ MULTIMETRY

Série MT4

MT4N-DV-E0

DC voltmetr 2x reléový výstup

- 3 velikostní řady
- Přímé měření do 500 V st/ss nebo 5 A st/ss
- Velký 4 místný LED displej
- Napájení AC i DC
- Převodní koeficient na vstupu



POPIS PRODUKTU


Široká nabídka panelových měřidel od Autonicsu nabízí jednoduché a cenově zajímavé řešení pro monitorování AC i DC signálů (napětí / proud). Měřidla mohou být volitelně v provedení indikátor či v provedení s výstupy pro signalizaci dosažené předvolby. Dle vybavy je možné nabídnout i RS485 Modbus komunikaci a převodník měřené veličiny na unifikovaný signál 4-20 mA. Všechny přístroje disponují násobícím koeficientem - slouží k ocejchování vstupu, k převodu na měřenou veličinu (tlak, délka, síla, průtok, aj.).

SPECIFIKACE


Čelní rozměr	48 x 24 mm
Certifikace	CE
Funkce	DC voltmetr
Hmotnost	127 g
Napájecí napětí	12-24 VAC/DC
Počet míst displeje	4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Rychlost počítání	50ms
Spotřeba	DC: 3W, AC: 5VA
Teplota skladování do	60 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Tolerance napětí	90 - 110%
Velikost číslic	9 mm
Vstup	0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV

■ Dimensions

• MT4N-□□N



• Panel cut-out



(unit: mm)

• MT4N-□□0



• MT4N-□□1□□2



• MT4N-□□3□□4

