



PANELOVÉ MULTIMETRY

Série MT4

MT4Y-DA-4N
DC ampérmetr

- 3 velikostní řady
- Přímé měření do 500 V st/ss nebo 5 A st/ss
- Velký 4 místný LED displej
- Napájení AC i DC
- Převodní koeficient na vstupu



POPIS PRODUKTU

Široká nabídka panelových měřidel od Autonicsu nabízí jednoduché a cenově zajímavé řešení pro monitorování AC i DC signálů (napětí / proud). Měřidla mohou být volitelně v provedení indikátor či v provedení s výstupy pro signalizaci dosažené předvolby. Dle výbavy je možné nabídnout i RS485 Modbus komunikaci a převodník měřené veličiny na unifikovaný signál 4-20 mA. Všechny přístroje disponují násobícím koeficientem - slouží k ocejchování vstupu, k převodu na měřenou veličinu (tlak, délka, síla, průtok, aj.).

SPECIFIKACE

Čelní rozměr	72 x 36 mm
Certifikace	CE, UL
Funkce	DC ampérmetr
Hmotnost	127 g
Napájecí napětí	100-240 VAC
Počet míst displeje	4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Rychlost počítání	50ms
Spotřeba	5VA
Teplota skladování do	60 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Tolerance napětí	90 - 110%
Velikost číslic	14,2 mm
Vstup	0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA


• MT4Y□-4N, 45, 46



• MT4Y□-43, 44





• MT4Y□-40, 41, 42



•MT4Y□□-4N, 40 to 44, 46•

• Panel cut-out



10 Pin Header connector
(H738D-10PA-2.54DS)

•MT4Y□□-43•