



PANELOVÉ MULTIMETRY

Série MT4

MT4W-AA-4N
AC ampérmetr

- 3 velikostní řady
- Přímé měření do 500 V st/ss nebo 5 A st/ss
- Velký 4 místný LED displej
- Napájení AC i DC
- Převodní koeficient na vstupu




POPIS PRODUKTU

Široká nabídka panelových měřidel od Autonicsu nabízí jednoduché a cenově zajímavé řešení pro monitorování AC i DC signálů (napětí / proud). Měřidla mohou být volitelně v provedení indikátor či v provedení s výstupy pro signalizaci dosažené předvolby. Dle vybavy je možné nabídnout i RS485 Modbus komunikaci a převodník měřené veličiny na unifikovaný signál 4-20 mA. Všechny přístroje disponují násobícím koeficientem - slouží k ocejchování vstupu, k převodu na měřenou veličinu (tlak, délka, síla, průtok, aj.).


SPECIFIKACE

Čelní rozměr	96 x 48 mm
Certifikace	CE, UL
Funkce	AC ampérmetr
Hmotnost	211 g
Napájecí napětí	100-240 VAC
Počet míst displeje	4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Rychlost počítání	50ms
Spotřeba	5W
Teplota skladování do	60 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Tolerance napětí	90 - 110%
Velikost číslic	14,2 mm
Vstup	0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA

• MT4W□□N (indicator)




• Panel cut-out



※ There is no Relay output terminal block in indication type.

< MT4W□□N, MT4W□□B, □□ >

• MT4W□□□0 to □□9



< MT4W□□2 to □□9 >