



## VENTILY 2/2 NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ L133

Série L133

L133BECYA10AF8  
Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC

- G3/8 - G1
- Teplota -10 až 140 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| AC                   | 230 V                 |
| Diferenční tlak min. | 0 bar                 |
| Diferenční tlak max. | 10 bar                |
| Funkce 1             | 2/2, Normálně zavřený |
| Procesní připojení   | G3/8                  |
| Tělo                 | Mosaz                 |
| Teplota média min.   | -10 °C                |
| Teplota média max.   | 90 °C                 |
| Vrtání               | 12,5 mm               |

#### DALŠÍ

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Materiál membrány | NBR     |
| Cívka             | PPS     |
| Doba otevření     | 400 ms  |
| Doba zavření      | 100 ms  |
| Hmotnost          | 0,34 kg |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Jádro a pevné jádro  | Nerez ocel      |
| Koeficient průtoku   | 2               |
| Materiál pružiny     | Nerez ocel      |
| Materiál těsnění     | NBR             |
| Max. dovolený tlak   | 16 bar          |
| Sedlo                | Mosaz           |
| Třída krytí          | IP67            |
| Vinutí na krátko     | Měď             |
| Viskozita max.       | 37 cSt          |
| Vnitřní díly         | Nerez ocel, PPS |
| Elektrické připojení | DIN A 43650     |

