



## VENTILY 2/2, 3/2 NO, NC VENTILY KOAXIÁLNÍ

Série 287

SCG287A001

Koaxiální Ventil G3/8 NC 230VAC mosaz

ASCO™



- G3/8 - G1
- Teplota -20 až 100°C
- Tlak 0 až 40 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel

### POPIS PRODUKTU

Koaxiální ventily se používají v aplikacích s vysokými tlaky a velkými průtoky. Koaxiální ventil je jediný ventil, který si umí poradit s protitlakem. Koaxiální ventily jsou k dispozici v elektricky ovládané verzi a ve verzi Namur ovládané tlakem.

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	40 bar
Diferenční tlak vzduch max.	40 bar
Diferenční tlak olej max.	40 bar
Diferenční tlak voda max.	40 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	36,6 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	100 °C
Vrtání	10 mm