



VENTILY 3/2 U

Série 327

SCG327B001

Ventil 3/2 U G1/4 230VAC

ASCO™

- G1/4 - G1/2
- Teplota -50 až 120 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| AC | 230 V |
| Diferenční tlak min. | 0 bar |
| Diferenční tlak max. | 10 bar |
| Diferenční tlak vzduch max. | 10 bar |
| Diferenční tlak voda max. | 10 bar |
| Funkce | 3/2 |
| NC-NO-U | Univerzální |
| Průtok max. | 7,5 l/min |
| Tělo | Mosaz |
| Teplota média min. | -20 °C |
| Teplota média max. | 120 °C |
| Vrtání | 5,7 mm |

DALŠÍ

| | |
|----------|--------|
| Spotřeba | 10 W |
| Cívka | Epoxyd |

| | |
|------------------------------|------------|
| Hmotnost | 0,95 kg |
| Jádro a pevné jádro | Nerez ocel |
| Klouzný kroužek | PTFE |
| Koeficient průtoku | 0,45 |
| Materiál pružiny | Nerez ocel |
| Materiál těsnění | FPM |
| Provozní teplota max. | 55 °C |
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Připojení port 1-2 | G1/4 |
| Připojení port 3 | G1/4 |
| Reakční doba | 100 ms |
| Těsnění sedla | FPM |
| Třída krytí | IP65 |
| Viskozita max. | 65 cSt |

