



VENTILY PINCH 2/2 S204, S225

Série S204, S225

S20406Z031A13

Ventil 2/2 NO, 1,57/3,18 mm, 24 V DC, 4 W

- NO nebo NC
- Teplota -10 až 60°C
- Tichý provoz
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel

ASCO™



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

| | |
|----------------------|-------------------|
| DC | 24 V |
| Diferenční tlak min. | 0 bar |
| Diferenční tlak max. | 0,8 bar |
| Funkce | 2/2 |
| NC-NO-U | Normálně otevřený |
| Tělo | Eloxovaný hliník |

DALŠÍ

| | |
|---------------------|------------|
| Cívka | PET |
| Hmotnost | 0,05 kg |
| Jádro a pevné jádro | Nerez ocel |
| Materiál pružiny | Nerez ocel |
| Třída krytí | IP65 |
| Vnitřní díly | Nerez ocel |
| Teplota okolí od | -10 °C |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Upínací síla max. | 0,6 kg |
| Výkon | 4 W |
| Elektrické připojení | DIN C 43650 Micro |
| Vnější průměr hadičky | 3,18 mm |
| Vnitřní průměr hadičky | 1,57 mm |
| Tloušťka hadice min. | 0,7 mm |
| Materiál upínací mechanismus | POM |

