



## VENTILY 2/2 NC NA PÁRU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Série 222

SCE222D001  
Ventil 2/2 NC 3/8 230VAC

- G3/8 - G3/4
- Teplota -20 až 184 °C
- Tlak 0 až 9 bar
- Médium horká voda, pára
- Tělo mosaz

# ASCO™



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	9 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	40 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	184 °C
Vrtání	16 mm

### DALŠÍ

Spotřeba	16,7 W
Cívka	Epoxyd

<b>Doba otevření</b>	100 ms
<b>Doba zavření</b>	75 ms
<b>Hmotnost</b>	1,3 kg
<b>Jádro a pevné jádro</b>	Nerez ocel
<b>Koeficient průtoku</b>	2,4
<b>Materiál pružiny</b>	Nerez ocel
<b>Materiál těsnění</b>	PTFE
<b>Max. dovolený tlak</b>	10 bar
<b>Provozní teplota max.</b>	40 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Pístní kroužek</b>	PTFE zaplnění
<b>Sedlo</b>	Mosaz
<b>Třída krytí</b>	IP65
<b>Vinutí na krátko</b>	Měď
<b>Vnitřní píst</b>	Mosaz

