



## VENTILY 2/2 NC NA PÁRU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Série 222

SCE222B093  
Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC

- G3/8 - G1-1/2
- Teplota -20 až 150 °C
- Tlak 0 až 3,5 bar
- Médium horká voda, pára
- Tělo mosaz

# ASCO™



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak pára max.	3,5 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	43,3 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-20 °C
Teplota média max.	150 °C
Vrtání	16 mm

### DALŠÍ

Spotřeba	10,5 W
Cívka	Epoxyd
Doba otevření	60 ms

<b>Doba zavření</b>	15 ms
<b>Hmotnost</b>	1,2 kg
<b>Jádro a pevné jádro</b>	Nerez ocel
<b>Koeficient průtoku</b>	2,6
<b>Materiál pružiny</b>	Nerez ocel
<b>Materiál těsnění</b>	EPDM
<b>Max. dovolený tlak</b>	10 bar
<b>Provozní teplota max.</b>	40 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Sedlo</b>	Mosaz
<b>Třída krytí</b>	IP65
<b>Vinutí na krátko</b>	Měď

