



## VENTILY PLASTOVÉ 2/2, 3/2

Série D144, D244, D344

D144V4Z530A2

Ventil 2/2 NC 1/4, 230 VAC 50 Hz, Ø5,5 mm Kv 0,55  
FPM

- NO nebo NC
- Teplota -10 až 100°C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo plast

# Asco™



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	4,5 bar
Funkce 1	2/2, Normálně zavřený
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G1/4
Tělo	PEI
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	100 °C
Vrtání	5,5 mm

### DALŠÍ

Cívka	PET
Doba zavření	25 ms

Hmotnost	0,255 kg
Koeficient průtoku	0,55
Materiál těsnění	FPM
Max. dovolený tlak	12 bar
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Reakční doba	25 ms
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Viskozita max.	37 cSt
Vnitřní díly	Nerez ocel

11994_Continuous duty	ED 100%
12055_Encapsulation material	Fiberglass reinforced PET
Teplota okolí od	-10 °C
Teplota okolí do	60 °C
Elektrické připojení	DIN A 43650
Insulation class	F (140°C)

