



KULOVÝ KOHOUT, MINIATURNÍ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 6000

6420 1/8-1/8
Kulový ventil 2x G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


ZÁKLADNÍ

| | |
|--------------------|------|
| Procesní připojení | G1/8 |
|--------------------|------|

DALŠÍ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Provozní teplota max. | 80 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Balení | 10 ks |
| Typ závitu | Paralelní |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Tvar těla | I |
| Materiál rukojeti | Polyamid |
| Materiál klece | Ocel |
| Materiál O-kroužku | NBR |
| Materials Spindle | Poniklovaná mosaz |



| | A | B | DN | ES | F | M | L | G | H |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|------|
| 6420 1/8-1/8 | 1/8" | 1/8" | 5,5 | 14-15 | 7 | 7 | 32 | 19 | 21,0 |
| 6420 1/8-1/4 | 1/8" | 1/4" | 5,5 | 14-15 | 7 | 8 | 32 | 19 | 21,0 |
| 6420 1/4-1/4 | 1/4" | 1/4" | 5,5 | 14-15 | 8 | 8 | 33 | 19 | 21,0 |
| 6420 3/8-1/4 | 3/8" | 1/4" | 5,5 | 14-15 | 9 | 8 | 33 | 19 | 21,0 |
| 6420 3/8-3/8 | 3/8" | 3/8" | 8,0 | 18-19 | 9 | 9 | 37 | 19 | 22,0 |
| 6420 1/2-3/8 | 1/2" | 3/8" | 8,0 | 18-19 | 10 | 9 | 37 | 19 | 22,0 |
| 6420 1/2-1/2 | 1/2" | 1/2" | 10,0 | 22-23 | 10 | 10 | 42 | 26 | 30,5 |
| 6420 3/4-1/2 | 3/4" | 1/2" | 10,0 | 22-23 | 12 | 10 | 42 | 50 | 30,5 |
| 6420 3/4-3/4 | 3/4" | 3/4" | 14,0 | 28-30 | 12 | 12 | 49 | 50 | 33,0 |