



VENTILY ISO, 5/2, 5/3 544

Série 544

54490017
Ventil ISO 4 ,5/2

- ISO 4
- Teplota -10 až 40°C
- Tlak -0,95 až 12 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo lakovaná ocel

ASCO™



POPIS PRODUKTU

ISO ventily mají standardizované otvory pro podstavce v závislosti na velikosti a jsou používány v aplikacích, které vyžadují vysoký průtok. Jedná se multifunkční ventily, což znamená, že mají těsnění v horní části ventilu, které lze otočit a získat tak interní nebo externí napájení pilotního ventilu v jednom. Elektrický ovládaný ventil lze snadno nahradit adaptérem pokud je vyžadováno ovládání tlakem. ISO ventily jsou k dispozici pro celou řadu pilotních ventilů, stejně jako je většina ve třídě ATEX.

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Funkce	5/2
NC-NO-U	Otočný
Průtok max.	7000 l/min

DALŠÍ

Druh montáže	Základní deska, CNOMO30, ISO 4
Hmotnost	1 kg
Materiál těla	Ocel
Materiál těsnění	NBR, PUR
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Napájecí napětí max.	12 bar
Napájecí napětí min.	0,99 bar
Pilotní tlak max.	12 bar
Pilotní tlak min.	2 bar
Vnitřní díly	Hliník, POM

