



VENTILY 2/2 NO, NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ

Série L182, L282

L182B1CYB10S7A
Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -10 až 130 °C
- Tlak 0,35 až 12 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz, nerez

ASCO™



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Funkce 1	2/2, Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	90 °C

DALŠÍ

Doba zavření	670 ms
Hmotnost	0,32 kg
Koeficient průtoku	2.5 Kv
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Reakční doba	70 ms
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP65
Viskozita max.	37 cSt
Vnitřní díly	Mosaz, Nerez ocel

12053_Material of core tube	Nerez ocel
11994_Continuous duty	ED 100%
12055_Encapsulation material	Polyamid vyztužený skelnými vlákny
11995_Operating Pressure Differential	0.35 - 16
11996_Voltage / Frequency	230 V / 50Hz
Teplota okolí od	-10 °C
Teplota okolí do	60 °C
Elektrické připojení	DIN 46350 - 3 pole plug connector
Insulation class	F (155°C)