



## ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ NANO

### Série NANO

NANO-24/CD

Ultrazvukový snímač

- Provozní napětí 10–30 V pro použití v různých napěťových sítích
- 1 spínací výstup ve variantě PNP nebo NPN
- Analogový výstup 4–20 mA nebo 0–10 V
- 2 detekční rozsahy měření - 20 mm až 350 mm s rozlišením 0,069 mm
- Microsonic Teach-in na 2 pin

### POPIS PRODUKTU

Snímač Nano je jediným ultrazvukovým snímačem v pouzdře velikosti M12.

### SPECIFIKACE

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Displej             | Ne                            |
| IO-LINK             | Ano                           |
| Materiál            | Poniklovaná mosaz, PBT, Plast |
| Max. vzdálenost     | 350 mm                        |
| Napájecí napětí     | 10-30 V DC                    |
| Operační vzdálenost | 240 mm                        |
| Pouzdro             | M12                           |
| Připojení           | M12-4pin                      |
| Rozlišení           | 0,18 mm                       |
| Rozsah měření       | 40-350 mm                     |
| Slepá zóna          | 40 mm                         |
| Třída krytí         | IP67                          |
| Výstup              | PNP                           |

