



INDUKČNÍ SNÍMAČ IO-LINK

Série PRD

PRD18-7D-V-IL2

Indukční snímač M18, 7mm, IO-link, olejiodolný kabel
2m

- Dlouhá snímací vzdálenost
- Vysoká odolnost proti rušení
- IP67 a odolnost proti mazivům
- IO-link komunikace
- LED indikátor stavu



POPIS PRODUKTU

Různé průměry snímačů a typy připojení

Snímače jsou k dispozici v rozměrech M12, M18, M30. Provedení připojení je buďto kabelové, konektorové či s konektorem na krátkém kabelu (30 cm).



ø30mm



ø18mm



ø12mm



Snadná údržba díky komunikaci IO-Link

Modely s komunikací IO-Link jsou vybaveny detekcí abnormalit v senzorech, jako je nestabilita či odpojení. Pro komunikaci IO-Link je vyžadován program

IO-Link Master (například atIOLink od Autonics pro IO-link mastery ADIO) a soubor IODD, které lze stáhnout z našich webových stránek.



Indikátory stavu

Kabelové a pigtailové verze mají kruhové indikátory 360°, konektorové verze čtyři bodové. Indikace detekování a komunikace (zelená LED) a indikace provozu (oranžová LED) umožňují uživatelům rychle zjistit provozní stav z různých úhlů.



Kabely odolné proti olejům (PVC)

Robustní kabel odolný proti olejům umožňuje instalaci snímačů v prostředí s hydraulickými nebo řeznými kapalinami.

