



## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SG-BWS-T4

Série SG-BWS-T4

SG-BWS-T4

SG-BWS-T4 - EDM, Manuální / Automatický reset

- Lze připojit až 4 páry snímačů
- Kompaktní tvar, šířka 22.5 mm
- 2 bezpečnostní výstupy PNP NO
- Odnímatelné svorky
- Třída krytí IP20



### POPIS PRODUKTU

Řídicí jednotka společnosti Datasensing umožňuje připojit až čtyři páry bezpečnostních fotoelektrických snímačů. Kombinace těchto řídicích jednotek a bezpečnostních snímačů slouží k vytvoření bezpečnostního prostoru v místech, kde bezpečnostní závory nejsou ideálním řešením. Díky funkci EDM a možnosti rozdělení snímačů samostatně či do dvou bezpečnostních polí, jsou tyto bezpečnostní kontrolní jednotky šikovnou volbou pro širokou škálu aplikací. Řídicí jednotka má dva PNP bezpečnostní výstupy a odnímatelné svorky. Pro indikaci stavu a diagnostiku slouží 7 segmentový LED displej.

### SPECIFIKACE

<b>Bezpečnostní výstupy</b>	2 PNP
<b>DC</b>	99 %
<b>Elektrické připojení</b>	Až 2 páry snímačů
<b>Max. délka kabelu</b>	50 m
<b>Max. kontaktní proud</b>	0,5 A
<b>MTTFd</b>	201 rok
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>PL</b>	e (EN ISO 13849-1)
<b>Provozní teplota max.</b>	55 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	0 °C
<b>Shoda s normami</b>	CE, cULus, TÜV
<b>SIL</b>	3 (EN IEC 62061)
<b>Spotřeba</b>	2,1 W max

<b>T1 (životnost v letech)</b>	20
<b>Teplota skladování do</b>	70 °C
<b>Teplota skladování od</b>	-25 °C
<b>Tolerance napětí</b>	±15 %
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>V souladu s</b>	EMC, LVD, MD



